

Блоки питания БП2-5, БП2,5-24

Блоки питания БП2-5, БП2,5-24 - обеспечивает преобразование переменного тока в стабилизированное питание постоянного тока для датчиков, сенсоров и устройств системы «Контроль», а также приборов других производителей.



Блоки питания:

- обеспечивают защиту от короткого замыкания;
- обеспечивают защиту от превышения нагрузки и напряжения;
- обеспечивают температурную защиту;
- выполнены в ударопрочном корпусе;
- не требуют вентиляторов для охлаждения;
- имеют встроенный фильтр для снижения помех.

Технические характеристики

	Блок питания БП-	
	...2-5	...2,5-24
Входное напряжение	100 В...240 В AC	
Входной ток	0,55 А / 1,8 А	
Выходное напряжение	5 В DC	24 В DC
Выходная мощность	10 Вт	60 Вт
Максимальный выходной ток	2,0 А	2,5 А
Пределы изменения напряжения	±1%	
Пределы регулирования напряжения	±10%	
Защита токовая (при “холодном старте”)	30 А, 115 В / 60 А, 230 В	
Защита от перегрузки	105% / 150% Сброс: автовосстановление	
Защита от перенапряжения	115...135 В DC	
Габаритные размеры	22,5x90x100 мм / 40x90x100 мм	
Диапазон рабочих температур	-20 ... +70 °C	
Масса, кг	0,15	0,25